

多彩なインターフェイス接続が可能！

SLP-TX223

スリムなボディで、且つ最速100mm/秒の高速印字
Wifi接続やiPhoneなどのスマホ接続も可能



■特徴

- サイズ 幅2インチ 熱転写/感熱方式
- 印字スピード 100mm/秒
- 印字密度 標準300dpi(11.8dot/mm)

■様々なシチュエーションで使い方が変わる！


- 動作環境0~40℃
- 最大外径130mmロール紙が収納可能。また、ファンフォールド紙も対応可能
- PSE/RoHS指令対応設計

■オプション・拡張機能(工場オプション)

- IF・Bluetooth・イーサネット・WLAN(USB dongle)
- オートカッター、ピーラー(剥離)

NEW Desktop Label Printers

小型・高い性能を搭載した価格戦略ラベルプリンター！
流通・物流・FA・運輸分野での分散発行・現場発行に最適。



項目		SLP-TX223
印刷	印刷方式	感熱/熱転写方式
	印字速度	最速100mm/sec (4ips)
	ドット濃度	300 dpi
	印字幅	最大 56.9mm
	文字サイズ (横 X 縦ドット)	Shift-JIS 24 X 24(ASCII: 12 X 24)
	文字セット	英数文字 : 95 漢字 7517文字 国際文字コード : 32
バーコード		コードバー、コード11、コード39、コード93、コード128、EAN-13、EAN-8、Industrial 2-of-5、UPC/EAN extensions、UPC-A、UPC-E、IMB、MSI、GS11datebar (RSS-14)
		Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
用紙	幅	15~60mm
	ロール直径	内径 : 25.4~38.1mm (1~1.5") 外径 : 最大 Ø 130mm (5.12inch)
インターフェイス		USB+Serial+Ethernet 標準
エミュレーション		SLCS, ZPL, EPL
ドライバ		Windowsドライバ、OPOSドライバ、Macドライバ、Virtual COM USB / イーサネットドライバ、OPOSドライバ、Linux CUPSドライバ、ラベルアーティスト
電源装置(SMPS)		AC 100-240V ,50/60Hz
外形寸法(W X L X H mm)		120 x 230 x 170
重量 (g)		1.71 kg
環境温度		0~40℃
工場オプション		オートカッター、ピーラー、イーサネット、Bluetooth,WLAN、RTC
		外部給紙装置 標準USB V2.0HS+シリアル +USB



- 印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

- WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

【輸入販売元】



株式会社シー・ジェー・ピー・テクノロジー
システムソリューション事業部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6
ストーク東池袋3階
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-net.co.jp>