

株式会社シージェーピーテクノロジー

小型 感熱/熱転写 ラベルプリンター

SLP-TX423

圧倒的なコストパフォーマンスを実現！
ビジネスを円滑にする 4インチ感熱&熱転写ラベルプリンター！



■特徴

- 幅 4 インチ、熱転写・感熱方式印刷可能
- 印字スピードは 最高速の “127mm / -秒”
- 印字密度は、標準で 300dpi (11,8dot/mm)
- I/F : USB V2.0 ・ RS-232 C ・ Ethernet (オプションで Bluetooth)
- ロール紙の最大外径 130mm迄収納可能。また、ファンフォールド紙も対応可能。
-

■オプション・拡張機能

- Bluetooth
- オートカッター、ピーラー (剥離)

Desktop Label Printers

小型・高い性能を搭載した価格戦略ラベルプリンター！
流通・物流・FA・運輸分野での分散発行・現場発行に最適。

| 項目 | | SLP-TX423 |
|---------------------|---------------------|---|
| 印刷 | 印刷方式 | 感熱方式、熱転写式 |
| | 印字速度 | 最速127mm/sec(5ips) |
| | 印字密度 | 300 dpi |
| | 文字サイズ (横 x 縦ドット) | Shift-JIS 24 X 24(ASCII: 12 X 24) |
| | 文字セット | 英数文字 : 95 拡張文字ページ : 128x23 国際文字コード : 32 |
| | バーコード | コード39、コード93、コード128、 EAN-13、EAN-8、Industrial 2-of-5、 UPC/EAN extensions、 UPC-A、UPC-E、IMB 2D: コード49、データマトリックス、 マキシコード、PDF417、QRコード、 TLC39 |
| 用紙 | 幅 (mm) | 20~110mm (0.79~4.33") |
| | ロール直径 (mm) | 内径 : 25.4~38.1mm (1~1.5") 外径 : 最大 φ 130mm (5.12 ") |
| インターフェイス | | RS-232C、USB、Ethernet 標準 |
| エミュレーション | | SLCS、ZPL |
| ドライバ | | Windowsドライバ、OPOSドライバ、 Macドライバ、Virtual COMドライバ Linux Cupsドライバ |
| 電源装置 (SMPS) | | AC 100-240V DC 24V ±5% / 2.5A |
| 外形寸法 (W x L x H mm) | | 200 x 252 x 173 |
| 重量 (kg) | | 2.35 kg |
| 環境温度 | | 5~40°C |
| 工場オプション | | オートカッター、ピーラー、 Bluetooth 外部給紙装置 |

USB V2.0HS+シリアルRS232 +Ethernet

- 印字品質が保証された弊社純正サプライ品をご使用ください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

●WindowsはMicrosoft社に登録商標です。

【輸入販売元】

株式会社 シー・ジェー・ピー・テクノロジー

〒170-0013 東京都豊島区東池袋二丁目6番6号
ストーク東池袋 3階
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp> info@cjp-ss.co.jp