

3inch 防水 POSプリンター

# SRP-F312II



■ **高耐水性**      防水規格 IP12 認定された、信頼性

■ **高耐久性**      プリントヘッド 250 km / カッター 300万カット

■ **高速印字**      高速印字 350 mm/sec

## ■ 幅広く揃えた Interface

<スタンダード>USB V2.0FS & Ethernet

オプション①：スタンダード+Serial

オプション②：スタンダード+Parallel

オプション③：スタンダード+WLAN [802.11b/g/n]

オプション④：スタンダード+BluetoothV2.1+EDR [Class1(100m), MFi Certified]

## プリンタ仕様

## ■ プリンタ本体

印字方式	感熱式
排出口	前面
速度	最大 350 mm/秒
解像度	203dpi
印字幅	最大 72 mm
センサー	ペーパーエンド ペーパーニアエンド カバーオープン
ボディーカラー	黒 (特注: 白)

## ■ 用紙仕様

用紙タイプ	レシート
用紙幅	最大 80 mm
ロール紙直径	最大 105 mm
紙厚	62~75µ
用紙供給方法	投げ込み式

## ■ 物理仕様

外形寸法	154×203×148 mm
重さ	2.00kg
電源	内蔵電源 100-240V、50/60Hz Energy Star
ドローポート	1ポート

## ■ 動作環境

温度	動作時: 0 ~ 40℃ 保存時: -20℃ ~ 60℃
湿度	動作時: 10 ~ 80% RH 保存時: 10 ~ 90% RH

## ■ 信頼性

プリントヘッド	250 km
カッター	300 万カット

## ■ 動作特徴

NV イメージメモリ	768Kbytes (Mono)
受信バッファ	4 Kbytes
ユーザー定義バッファ	12Kbytes
インタフェース	<スタンダード> USB V2.0FS & Ethernet オプション①: スタンダード + Serial オプション②: スタンダード + Parallel オプション③: スタンダード + WLAN [802.11b/g/n] オプション④: スタンダード + BluetoothV2.1+EDR [Class1(100m), MFi Certified]

## ■ ソフトウェア

エミュレーション	BXL / POS
ドライバ/ユーティリティ	Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux/Mac CUPS Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program
SDK	iOS SDK, Android SDK, Windows SDK

## ■ フォント/グラフィック/シンボル

文字サイズ	JPN: 24x24、 Font A: 12x24、Font B: 9x17、Font C: 9x24
文字数	JPN: 24、Font A: 48、Font B・C: 64
文字セット	英数字: 95 文字 International: 7 개국対応 漢字: 第 1、2、3 水準
バーコード	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR code

- 印字品質が保証された、弊社純正サプライをご使用ください
- 製品改良の為、予告なく仕様変更することがあります
- Windows は Microsoft 社の登録商標です

 (株)CJP システムソリューションズ

170-0013 東京都豊島区東池袋 2-6-6 ストック東池袋 3 階  
Tel. 03-5391-7689 Fax. 03-5391-7692  
<http://www.cjp-ss.co.jp> info@cjp-ss.co.jp