

3inch バッテリー内蔵レシートプリンタ

SRP-Q302B



- バッテリー内蔵の超小型感熱プリンタは、使用する場所を選びません！
 フードトラックなど、電源供給が難しい場所など、
 安心して多くの場所をご利用いただいております。
- コンパクトでも、毎秒 220 mm/秒の高速印字スピード
- All in One Interface
 【標準搭載】USB+Ethernet
 オプション①：+ WLAN デュアルバンド (2.4GHz+5GHz)
 オプション②：+ BluetoothV4.2



世界 No.1 のレシート用 モバイルプリンタメーカー
BIXOLON[®]
 a Better Solution for your Business™

SRP-Q302B

3inch バッテリー内蔵 超小型感熱プリンタ

プリンタ仕様

■ プリンタ本体

印字方式	感熱式
速度	最大 220 mm/秒
解像度	200dpi
印字幅	最大 72 mm
センサー	ペーパーエンド カバーオープン
ボディカラー	黒（特注：白）

■ 用紙仕様

用紙幅	最大 80 mm
ロール紙直径	最大 80 mm

■ 物理仕様

外形寸法	128×125×169.2 mm
重さ	1.72kg
電源	AC アダプター
ドローポート	2 ポート

■ 動作環境

温度	動作時：0～40℃ 保存時：-20℃～60℃
湿度	動作時：10～80% RH 保存時：10～90% RH

■ 信頼性

プリントヘッド	150 km
カッター	150 万カット

■ 性能

NV イメージメモリ	768Kbytes (Mono)
受信バッファ	4 Kbytes
ユーザーメモリ	12Kbytes
インタフェース	スタンダード：USB V2.0FS & Ethernet オプション①：スタンダード + WLAN オプション②：スタンダード + BluetoothV4.2

■ ソフトウェア

エミュレーション	ESC/POS 準拠
文字数	1 行 / 48 文字
キャラクタセット	英数字：95 文字 漢字：第 1、2、3 水準
バーコード	1D：Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D：Data Matrix, GS1 Code, PDF417, QR code

□ バッテリー仕様

バッテリータイプ	リチウムイオンビルトイン
出力	DC24V
容量	2750mAh
充電時間	4 時間

- 印字品質が保証された、弊社純正サプライをご使用ください
- 製品改良の為、予告なく仕様変更することがあります
- Windows は Microsoft 社の登録商標です

CJP_{ssi} (株)CJP システムソリューションズ

170-0013 東京都豊島区東池袋 2-6-6 ストック東池袋 3 階
Tel. 03-5391-7689 Fax. 03-5391-7692
<http://www.cjp-ss.co.jp> info@cjp-ss.co.jp