

3inch キュービックPOSプリンタ

SRP-QE302



- スペースを有効利用できる、
キュービック（立方体）デザイン従来のプリンタの約半分の大きさです。
- 設置の仕方、縦横自由！
スペースや設置環境に合わせて、上出し・横出しが選べます。
- コンパクトでも、毎秒220mm/秒の高速印字スピード
- 優れたコストパフォーマンス
インタフェース
USB + Ethernet 標準搭載

SRP-QE302 3inch キュービックPOSプリンター

プリンタ仕様

■ プリンタ本体

印字方式	感熱式
速 度	最大200mm/sec
解 像 度	203dpi
印 字 幅	最大72mm
センサー	ペーパーエンド カバーオープン
ボディーカラー	黒(白/特注)

■ 用紙仕様

用 紙 幅	最大 80mm
ロール紙直径	最大 80mm

■ 物理仕様

外形寸法	128×125 ×125mm
重 さ	1.23kg
電 源	ACアダプター
ドローポート	2ポート

■ 環境仕様

温 度	動作時:0 ～ 40℃ 保存時:-20 ～ 60℃
湿 度	動作時:10 ～ 80%RH 保存時:10 ～ 90%RH

■ 信頼性

プリントヘッド	150km
カッター	150万カット

■ 性 能

NVイメージメモリー	768Kbytes (Mono)
受信バッファ	4 Kbytes
ユーザーメモリー	12Kbytes
インタフェース	USB V2.0FS+Ethernet

■ ソフトウェア

エミュレーション	ESC/POS 準拠
文字数	1 行/48 文字
キャラクタセット	英数字 : 95 文字 漢 字 : 第 1、2、3 水準
バーコード	1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, GS1 Code, PDF417, QR code



CJP Technology, Inc.

株式会社シージェーピーテクノロジー

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストーク東池袋3階
Tel. 03-5391-7689 Fax. 03-5391-7692
e-mail sales02@cjp-ss.co.jp
<http://cjp-ss.co.jp/>